

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C305SP**  
**MP C305SPF**

Imprimante multifonction numérique pleine couleur

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Télécopie ☑ Scanner



Aficio MP  
C305SP

30  
ppm  
N&B  
Couleur

Aficio MP  
C305SPF

30  
ppm  
N&B  
Couleur

## Des multifonctions A4 couleur très performants

Les MP C305SP/MP C305SPF vous offrent toutes les fonctions d'impression, de numérisation et de copie couleur, tout ça depuis votre bureau. Ils sont faciles à utiliser grâce à leur écran tactile couleur inclinable de 4,3 pouces. La plateforme Ricoh nouvelle génération, qui comprend le nouveau contrôleur GWNX, vous offre les mêmes fonctionnalités que les nouveaux appareils A3. Le design simple en forme de cube permet d'optimiser l'espace. En effet, les MP C305SP/MP C305SPF ont un encombrement plus faible que des MFP de même catégorie.



### Simplicité d'utilisation

L'écran tactile couleur personnalisable de 4,3 pouces rend l'utilisation de l'appareil encore plus conviviale. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en insérant le logo de votre entreprise et en modifiant les icônes. Vous pouvez également configurer d'autres applications, telles que GlobalScan NX, pour que les boutons soient plus grands et plus visibles, de façon à faciliter la saisie d'adresses e-mail ou de destinations dossier sur le panneau de commande.



### Productivité maximale

Grâce au temps de préchauffage réduit et à la grande vitesse d'impression, vous achevez votre travail plus rapidement. Les magasins papier supplémentaires des MP C305SP/MP C305SPF vous assurent un rechargement du papier moins fréquent. De plus, il s'agit des premiers modèles de MFP bureautiques A4 dotés d'un réceptacle 1 case qui s'intègre dans le réceptacle de prise papier standard. Ce réceptacle peut être utilisé pour séparer les documents importants tels que les communications fax entrantes.



### Numérisation haut de gamme

La fonctionnalité scanner comprend la numérisation couleur, Scan to E-mail, Scan to Folder et Scan to USB. Pour répondre aux procédures de conformité, Scan to PDF vous permet de créer un PDF signé numériquement. Le format papier est adaptable grâce à la fonction de numérisation avec réduction/agrandissement. Avec la fonction de numérisation avancée par lots, vous avez la possibilité de ne numériser que le côté imprimé d'originaux mixtes recto et recto verso.

# Tout ce dont vous avez besoin - sur votre bureau



## Économie

Les MP C305SP/MP C305SPF vous offrent des fonctionnalités avancées de gestion de périphérique qui ne sont normalement disponibles que sur les MFP A3. Le contrôleur GWNX haute performance vous permet de configurer les paramètres de périphérique, de surveiller l'état et de créer des rapports d'utilisation. Vous pouvez gagner du temps, augmenter votre efficacité et réduire vos coûts.

## Gestion des quotas & recto/verso

Pour réduire le nombre d'impressions/de copies inutiles, vous pouvez définir des limites concernant le nombre d'impressions pour chaque utilisateur/groupe d'utilisateurs. L'impression recto verso est disponible en standard : vous pouvez ainsi réduire le volume de documents imprimés et économiser du papier.



## Faible consommation électrique

Les MP C305SP/MP C305SPF sont dotés du nouveau système de fusion QSU (Quick Start Up) de Ricoh. Ce système réduit radicalement la consommation électrique typique (TEC) de ces appareils à la valeur la plus basse sur ce segment. De plus, QSU raccourcit le temps de reprise à partir du mode veille prolongée et le temps de préchauffage initial.

# MP C305SP/MP C305SPF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

# Aficio®

## GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	23 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 11 secondes N&B : 7 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 30 pages par minute N&B : 30 pages par minute
Mémoire :	Maximum : 1 Go
Dimensions (L x P x H) :	498 x 532 x 505 mm
Poids :	45 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par pas de 1 %

## IMPRIMANTE

Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Résolution de l'impression :	300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Interface :	Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit
Protocole réseau :	Standard: TCP/IP En option: IPX/SPX
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements Novell® Netware® :	v6.5
Environnements SAP® R/3® :	SAP R/3 3.x ou version ultérieure

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : Maximum 30 images par minute N&B : Maximum 30 images par minute
Résolution de numérisation :	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Format original :	A4, A5, B5
Format de fichier :	TIFF simple page, JPEG simple page, PDF simple page, PDF haute compression simple page, PDF-A simple page, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP (En option)

## TÉLÉCOPIEUR

Circuit :	RTPC, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Vitesse de transmission :	G3: 2 secondes (200 x 100 dpi, JBIG)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2,4 secondes
Capacité mémoire :	4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui

## GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard: A4, A5 Bypass : A4, A6
Alimentation papier :	Maximum : 1 350 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 200 feuilles
Grammage papier :	Magasins papier standard : 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bypass : 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Magasin Recto/verso : 60 - 163 g/m <sup>2</sup>

## ENVIRONNEMENT

Consommation électrique :	Maximum : 1,2 kW Mode prêt: 45 W En mode veille: 1,2/1,3 W TEC (Consommation électrique typique): 1 170/1 191 W/h
---------------------------	--

## LOGICIELS

Standard :	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
En option:	Package de polices Unicode pour SAP

## OPTIONS

Cache exposition, ARDF, 2 magasins papier de 500 feuilles, Trieuse 1 case, Meuble support, Disque dur, IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit, Carte VM, Netware, Pictbridge, Unité de navigation, Unité interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection contre la copie, Option fax

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

**Ricoh France S.A.S.**  
Parc Tertiaire SILIC  
7 - 9, Avenue Robert Schuman  
B.P. 70102 - 94513  
RUNGIS Cedex  
France  
Tél.: +33 892 012 012  
Fax: +33 1 43 39 65 96  
[www.ricoh.fr](http://www.ricoh.fr)